



Gluing line for fix length boards with PVA (cold pressing)
Ligne de collage pour longueurs fixes avec PVA
Verklebungsanlage für fixer Länge (kaltes Pressen)

Technical information on standard equipment
Informations techniques de l'équipement standard
Technische Daten Standardausstattung

	FX2600	7E
Lenght Product Longuer Produit Produktlänge	≤ 2600 mm	3000 mm
Width Product Largeur produit Produktbreite	≤ 240 mm	320 mm
Floor area Surface au sol Oberfläche	12 m x 3 m	12,5 x 3 m
Capacity Capacité Kapazität	7 stacks with height of 690 mm/120 min. 7 piles d'une hauteur de 690 mm/120 min. 7 Stapel mit einer Höhe von 690 mm/120 Min.	

Press installation for the production of 2-layer wood flooring
 2 chamber stacking press for producing engineered floor parts with a fixed length and width.
 Bonding takes place with PVA glue = cold pressing.

Once the pressing time has expired, the stack from the press is transferred to a roller track.

Installation de presse pour la production de parquet contrecollé

Presse d'empilage à 2 chambres pour la production de parquet contrecollé aux longueurs et largeurs fixes.

Le collage se fait avec de la colle PVA = presage à froid.

Une fois que le temps de pressage d'une pièce a expiré, la pile est transférée manuellement de la presse sur un convoyeur à rouleaux.

Pressenanlage zur Herstellung von 2-Schicht-Holzböden

2-Kammer-Stapel­presse zur Herstellung von 2-Schicht-Boden mit fester Länge und Breite.

Die Verklebung erfolgt mit PVA-Leim = kaltes Pressen.

Wann die Presszeit eines Raumes abgelaufen ist, wird der Stapel von der Presse manuell auf die Rollenbahn übertragen.